

MICRON FIBREGLASS FILTERS

玻纤缠绕过滤器

玻纤缠绕过滤器

运水高Micron玻纤缠绕过滤器采用高级防腐材料和航天制造工艺进行设计和制造。采用最先进的数控玻纤缠绕技术，用电脑控制玻纤缠绕机的速度与方向，保证玻纤在缸体上的均匀分布，从而生产出质量与品质都上乘的无缝一体过滤器。

运水高公司遵循严格的ISO质量控制体系，确保产品在生产的各个环节都达标，保证100%满足最终使用要求，并获得美国NSF认证。

产品有顶装式、侧装式、喷嘴式、卧式等构造。过滤面积从0.87 m²到37 m²。

产品有以下特点：

- 1、精确的玻纤缠绕；
- 2、防紫外线和防腐蚀；
- 3、水压均衡的集水器；
- 4、耐压等级有250Kpa、400 Kpa、600Kpa、800Kpa，最高可达1000Kpa；
- 5、耐高温砂缸最高工作温度75℃（有条件前提下）；
- 6、可供选择的透视镜和集水器人孔；
- 7、可供选择的乙烯酯树脂缸体，可耐臭氧腐蚀。



数控式玻纤缠绕机



运水高侧装过滤器



Micron XL过滤器（过滤面积可达37m²）


运水高顶装过滤器

鱼刺型配置


传统的八爪式集水器配置不适用于商用过滤器。因为八爪式配置无法解决滤床水流的“死水”区。而运水高的鱼刺型集水器配置通过改进滤床的水流分布，解决了“死水”区的问题。




传统八爪鱼配置



商用立式过滤器，
带公制90mm接口



商用立式过滤器，
带公制75mm接口



商用卧式过滤器，带
公制110mm、160mm接口

TOP MOUNT SAND FILTERS

顶装过滤器

顶装过滤器

工作压力：250Kpa，含多向阀。可按需要提供耐压更高的产品。

产品型号	产品描述	标准尺寸
S500	带公制50mm活接多向阀	20英寸
S600	带公制50mm活接多向阀	24英寸
S700	带公制50mm活接多向阀	28英寸
S702	带公制63mm活接多向阀	28英寸
S750	带公制63mm活接多向阀	30英寸
S800	带公制63mm活接多向阀	32英寸
S900	带公制63mm活接多向阀	36英寸

技术规格

型号	接口尺寸	滤床深度	内径	过滤面积	最大流量	最大泳池容积	反冲洗流量	滤料容积	石英砂 0.5-1.2mm	沸石 1-2.2mm
	mm	mm	mm	m ²	m ³ /h	m ³	m ³ /h	m ³	kg	kg
S500	50	280	550	0.20	9.4	56	7.8-9.8	0.065	95	78
S600	50	295	600	0.28	13.6	81	11.3-14.2	0.106	155	127
S700	50	330	700	0.38	18.5	111	15.4-19.3	0.158	230	189
S702	63	340	700	0.38	18.5	111	15.4-19.3	0.154	225	185
S750	63	340	750	0.44	21.2	127	17.6-22.1	0.178	260	214
S800	63	420	800	0.50	24.1	145	20.1-25.1	0.233	340	279
S900	63	420	900	0.64	30.5	183	25.1-31.8	0.322	470	386

* 家用水流量是基于流速48m³/h*m²，最大泳池容积是基于6小时的循环。

标准尺寸（mm）

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	V	K
S500	864	505	484	180	625	731	672	69	525	94
S600	968	622	484	180	721	832	778	88	620	136
S700	932	723	620	180	692	801	743	90	650	139
S702	1072	723	620	220	722	892	792	90	652	122
S750	1217	772	620	220	867	1037	937	90	773	127
S800	1157	810	620	220	807	977	877	90	713	111
S900	1234	910	620	220	884	1054	954	90	785	163

